


**MODÈLE**
**SW10**
**SW20**
**SW30**
**MOTEUR:**

|                       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Marque /type          | Kawasaki V-twin | Kawasaki V-twin | Kawasaki V-twin |
| Embrayage des lames   | Electrique      | Electrique      | Electrique      |
| Puissance             | 13 CV*          | 13 CV*          | 18 CV*          |
| Cylindres             | 2               | 2               | 2               |
| Démarrage             | Electric        | Manuel          | Manuel          |
| Capacité en carburant | 15 Litres       | 19 Litres       | 19 Litres       |

**PLATEAU DE COUPE:**

|                         |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
| Largeur de coupe        | 82 cm / 32 pouces<br>Ejection latérale  | 92 cm / 36 pouces<br>Ejection latérale  | 132 cm / 52 pouces<br>Ejection latérale   |
| Hauteur de coupe        | 38 mm - 115 mm /<br>1.5" - 4.5"   | 38 mm - 127 mm /<br>1.5" - 5.0"   | 38 mm - 127 mm /<br>1.5" - 5.0"   |
| Construction du plateau | Plateau soudé avec double paroi supérieure de 3,4mm d'épaisseur, double épaisseur sur les parois latérales, coins soudés par recouvrement | Plateau soudé avec double paroi supérieure de 3,4mm d'épaisseur, double épaisseur sur les parois latérales, coins soudés par recouvrement | Plateau soudé avec double paroi supérieure de 3,4mm d'épaisseur, double épaisseur sur les parois latérales, coins soudés par recouvrement |

**ENTRAÎNEMENT:**

|              |  |   |   |
|--------------|--|---|---|
| Transmission | Mono-transmission hydrostatique Hydro-Gear | 2 transmissions séparées Hydro Gear avec pompe et moteur intégrés | 2 transmissions séparées Hydro Gear avec pompe et moteur intégrés |
|--------------|--|---|---|

**COMMANDES OPÉRATEUR :**

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Commandes / groupe de sécurité               | Leviers de commande simples et agréables commandant la vitesse et la direction, contacteur de présence opérateur | Régulateur de vitesse avec leviers indépendant de contrôle de l'avancement, retour au neutre par pédale, contacteur de présence opérateur | Régulateur de vitesse avec leviers indépendant de contrôle de l'avancement, retour au neutre par pédale, contacteur de présence opérateur |
| Frein de stationnement / circuit de sécurité | Frein interne à la transmission  | Frein individuel externe sur chaque bloc de transmission  | Frein individuel externe sur chaque bloc de transmission  |

**ACCESSOIRES:**

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Accessoires | Kit mulching (plateau éjection latérale seulement) | Kit mulching (plateau éjection latérale seulement) | Kit mulching (plateau éjection latérale seulement) |
|-------------|--|--|--|

**GARANTIE :**

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| Moteur                       | garantie de 2 ans par le fabricant du moteur  | garantie de 2 ans par le fabricant du moteur  | garantie de 2 ans par le fabricant du moteur  |
| Transmission                 | garantie de 2 ans par le fabricant de la transmission   | garantie de 2 ans par le fabricant de la transmission   | garantie de 2 ans par le fabricant de la transmission   |
| Autres parties de la machine | 2 ans pour un usage professionnel, d'un bout à l'autre de la machine, pièces et main d'œuvre. Exclusion faite des courroies, lames, pneumatiques et patins de frein | 2 ans pour un usage professionnel, d'un bout à l'autre de la machine, pièces et main d'œuvre. Exclusion faite des courroies, lames, pneumatiques et patins de frein | 2 ans pour un usage professionnel, d'un bout à l'autre de la machine, pièces et main d'œuvre. Exclusion faite des courroies, lames, pneumatiques et patins de frein |

\* Puissance indiquée par le fabricant du moteur

**FRANCE**

JSA FRANCE  
ZA DE LA MORANDAIS  
35190 TINTÉNIAC  
FRANCE  
TEL : +33 2 99355030  
FAX : +33 2 99355033  
E-MAIL : CONTACT@JSAFRANCE.COM  
WEBSITE : WWW.JSAFRANCE.COM



S250D /  
S150X / S100X /  
SW10 / SW20 / SW30


**MODÈLE**
**S250D**

| MOTEUR:               |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque /type          | Yanmar Diesel |
| Embrayage des lames   | Electrique    |
| Puissance             | 20 / 24 CV*   |
| Cylindres             | 3             |
| Démarrage             | Electrique    |
| Capacité en carburant | 53 Litres     |

**PLATEAU DE COUPE:**

|                  |  |
|------------------|--|
| Largeur de coupe | 132 cm / 52 pouces (20 CV) Ejection arrière & Mulching /<br>éjection latérale & mulching en option |
|------------------|--|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Hauteur de coupe        | 38 mm - 127 mm / 1.5" - 5.0"  |
| Construction du plateau | Plateau soudé avec double paroi supérieure de 3,4mm d'épaisseur, double épaisseur sur les parois latérales, coins soudés par recouvrement |

| ENTRAINEMENT: |  |
|---------------|--|
| Transmission  | Pompes & Moteurs hydrauliques Hydro-Gear |

**COMMANDES OPÉRATEUR:**

|  |   |
|--|---|
| Equipement                                   | Compteur horaire, jauge à carburant, indicateur de la température du liquide de refroidissement                                     |
| Commandes / groupe de sécurité               | Sécurité de siège (coupure moteur), sécurité d'embrayage de lame, circuit de sécurité sur le frein de stationnement et point neutre |
| Frein de stationnement / circuit de sécurité | Frein à tambour   |

**ACCESSOIRES:**

|             |  |
|-------------|--|
| Accessoires | Kit mulching (plateau éjection latérale seulement) |
|-------------|--|

**GARANTIE :**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Moteur :                     | garantie de 2 ans par le fabricant du moteur  |
| Transmission                 | garantie de 2 ans par le fabricant de la transmission   |
| Autres parties de la machine | 2 ans pour un usage professionnel, d'un bout à l'autre de la machine, pièces et main d'œuvre. Exclusion faite des courroies, lames, pneumatiques et patins de frein |

\* Puissance indiquée par le fabricant du moteur


**MODÈLE**
**S150X**

| MOTEUR:               |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Marque /type          | Kawasaki V-twin | Kawasaki V-twin |
| Embrayage des lames   | Electrique      | Electrique      |
| Puissance             | 25 CV*          | 19 CV*          |
| Cylindres             | 2               | 2               |
| Démarrage             | Electrique      | Electrique      |
| Capacité en carburant | 37 Litres       | 25 Litres       |

**PLATEAU DE COUPE:**

|                  |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| Largeur de coupe | 132 cm / 52 pouces | 92 cm / 36 pouces |
|                  | Ejection latérale  | Side Discharge    |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Hauteur de coupe        | 38 mm - 106 mm / 1.5" - 4.2"  | 38 mm - 106 mm / 1.5" - 4.21"   |
| Construction du plateau | Plateau soudé avec double paroi supérieure de 3,4mm d'épaisseur, double épaisseur sur les parois latérales, coins soudés par recouvrement | Plateau soudé avec double paroi supérieure de 3,4mm d'épaisseur, double épaisseur sur les parois latérales, coins soudés par recouvrement |

| ENTRAINEMENT: |  |  |
|---------------|--|--|
| Transmission  | Pompes & Moteurs hydrauliques Hydro-Gear | Pompes & Moteurs hydrauliques Hydro-Gear |

**COMMANDES OPÉRATEUR:**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Equipement                                   | Compteur horaire, jauge à carburant   | Compteur horaire  |
| Commandes / groupe de sécurité               | Sécurité de siège (coupure moteur), sécurité d'embrayage de lame, circuit de sécurité sur le frein de stationnement et point neutre | Sécurité de siège (coupure moteur), sécurité d'embrayage de lame, circuit de sécurité sur le frein de stationnement et point neutre |
| Frein de stationnement / circuit de sécurité | Frein à tambour   | Frein à tambour   |

**ACCESSOIRES:**

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Accessoires | Kit mulching | Kit mulching |
|-------------|--------------|--------------|

**GARANTIE :**

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Moteur :                     | garantie de 2 ans par le fabricant du moteur  | garantie de 2 ans par le fabricant du moteur  |
| Transmission                 | garantie de 2 ans par le fabricant de la transmission   | garantie de 2 ans par le fabricant de la transmission   |
| Autres parties de la machine | 2 ans pour un usage professionnel, d'un bout à l'autre de la machine, pièces et main d'œuvre. Exclusion faite des courroies, lames, pneumatiques et patins de frein | 2 ans pour un usage professionnel, d'un bout à l'autre de la machine, pièces et main d'œuvre. Exclusion faite des courroies, lames, pneumatiques et patins de frein |

\* Puissance indiquée par le fabricant du moteur